

VIAjet™ L-Series

Teknik Özellikler

	MÜREKKEP KARTUŞ SAYISI	MAX YAZI YÜKSEKLİĞİ	MAX YAZIM HIZI	MAX YAZMA MESAFESİ	MONTAJ ŞEKLİ	YAZICI KAFKA ÖLÇÜLERİ
L12	1	1/2" (12.7 mm)	1600 feet/min (488 m/min)	1/4" (6.4 mm)	YATAY / AŞAĞI	3.4" W x 5.1" H x 8.3" (87 x 129 x 210 mm)
L25	2	1" (25.4 mm)	1600 feet/min (488 m/min)	1/4" (6.4 mm)	YATAY / AŞAĞI	5.2" W x 5.1" H x 8.3" (133 x 129 x 210 mm)
L50	4	2" (50.8 mm)	1600 feet/min (488 m/min)	1/4" (6.4 mm)	YATAY / AŞAĞI	8.8" W x 5.2" H x 8.3" (224 x 133 x 210 mm)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI & NEM	Mürekkep türüne göre, ortalama 50-104° F (10-40° C) 10-95% RH (yoğuşmasız) su bazlı mürekkep için.					
ELEKTRİKSEL	96-264 VAC, 50-60 Hz, 0.5-1A adaptörlü ya da 24VDC 90W filtreli harici besleme.					

MPERIA™ PLATFORM	
MPERIA™ Kontrol Ünitesi	<ul style="list-style-type: none">- Çoklu üretim hattı kontrolü- Karma çoklu ink jet teknolojisi- Extra yazı yüksekliği için kartuş slotu- Dokunmatik ara yüz- Dahili database- IP20/IP65 versiyonlar- Network çalışma- Basit mesaj oluşturma ve düzeltme- Belirli aplikasyon eklentileri- Şifreli kullanıcı seviyeleri- Hata bulma ve bakım ekranları- Limitsiz mesaj/logo, mesaj uzunluğu, zaman kodları ve barkod türleri vb. <ul style="list-style-type: none">- 7" – 15" Ekran- Dahili resim editörü- Gerçek simülatör- Sezgisel program dizaynı- Windows/Codesoft sürücü- Gerçek tip harfler, gri tonlamalı resimler- Kurulum/ayar kitabı- BIDI destekli çoklu dil seçeneği
Haberleşme & Ağ	<ul style="list-style-type: none">- PC, PLC ve ERP sistemler için ethernet tabanlı gelişmiş bağlantı- VNC ile uzaktan kullanıcı arayüz kontrolü
Yazım Kabiliyetleri	<ul style="list-style-type: none">- Durağan ya da değişken yazı alanı- Logolar- Tarih ve saat zamanlamaları- Ardışık ya da grup sayaçlar- Yoğunluk ayarlı doğru tip harfler- İki yönlü yazdırma- Barkodlar (ITF, ITF-14, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, CODE 128, GS1-128, GS1-Databar, GS1-Datamatrix, QR codes)

MÜREKKEPLER

- Tek kullanımlık ve dökme mürekkep sistemi
- Su ve solvent bazlı, emici ve emici olmayan yüzeyler için
- Çoklu renk seçeneği
- L-Serisi kartuş besleme sistemi

OPSİYONLAR

- Fotosel
- Encoder
- Montaj klemp & Ayak
- El okuyucusu
- Uyarı lambası
- Kartuş besleme sistemi

Matthews
Marking Systems™

Türkiye'de kodlamanın adresi

869-TR



MPERIA™ Standart HE



VIAjet™ L-series L25