

VIAjet™ V-Series

Teknik Özellikler

MPERIA™ PLATFORM	
MPERIA™ Kontrol Ünitesi	<ul style="list-style-type: none">- Çoklu üretim hattı kontrolü- Karma çoklu ink jet teknolojisi- Extra yazı yüksekliği için kartuş slotu- Dokunmatik ara yüz- Dahili database- IP20/IP65 versiyonlar- Network çalışma- Basit mesaj oluşturma ve düzeltme- Belirli aplikasyon eklentileri- Şifreli kullanıcı seviyeleri- Hata bulma ve bakım ekranları- Limitsiz mesaj/logo, mesaj uzunluğu, zaman kodları ve barkod türleri vb. <ul style="list-style-type: none">- 7" – 15" Ekran- Dahili resim editörü- Gerçek simülatör- Sezgisel program dizaynı- Windows/Codesoft sürücü- Gerçek tip harfler, gri tonlamalı resimler- Kurulum/ayar kitabı- BIDI destekli çoklu dil seçeneği
Haberleşme & Ağ	<ul style="list-style-type: none">- PC, PLC ve ERP sistemler için 1thernet tabanlı gelişmiş bağlantı- VNC ile uzaktan kullanıcı arayüz kontrolü
Yazım Kabiliyetleri	<ul style="list-style-type: none">- Durağan ya da değişken yazı alanı- Logolar- Tarih ve saat zamanlamaları- Ardışık ya da grup sayaçlar- Yoğunluk ayarlı doğru tip harfler- İki yönlü yazdırma- Barkodlar (ITF, ITF-14, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, CODE 128, GS1-128, GS1-Databar, GS1-Datamatrix, QR codes)
V-Series V-Link	<ul style="list-style-type: none">- Bağlanabilen yazıcı kafa sayısı: 1-4 adet (32 valve max.)- Her bir hatta bir adet V-Link ile 2 adet fotosel ve encoder kontrol edilebilir.- Nokta boyutu kontrolü, otomatik valf kontrolü, aynı anda birden fazla üründe kesintisiz baskı,- Çalışma koşulları; Elektrik:90-264V AC50-60Hz 2.5A Isı:0-45C° Nem: 0-90 % yoğunlaşmayan IP53

	YAZICI KAFA TİPİ	MİN. KARAKTER EBADI	MAX. KARAKTER EBADI	TAVSİYE EDİLEN BASKI MESAFESİ
8000+ Maxi	7-Valve	1/4" (6,35 mm)	31,75 mm	1/2" (12,7 mm)
Max.speed	16-Valve	1/4" (6,35 mm)	63,5 mm	1/2" (12,7 mm)
780 fpm	32-Valve	1/4" (6,35 mm)	127 mm	1/2" (12,7 mm)
8000+ Midi	7-Valve	3/16" (4,76 mm)	31,75 mm	3/32" (2,28 mm)
Max.speed	16-Valve	3/16" (4,76 mm)	63,5 mm	3/32" (2,28 mm)
400 fpm	32-Valve	3/16" (4,76 mm)	127 mm	3/32" (2,28 mm)
8000+ Mini	7-Valve	3/32" (2,38 mm)	31,75 mm	1/4" (6,357 mm)
Max.speed	16-Valve	3/32" (2,38 mm)	63,5 mm	1/4" (6,357 mm)
120 fpm	32-Valve	3/32" (2,38 mm)	127 mm	1/4" (6,357 mm)



 Matthews
Marking Systems™



Türkiye'de kodlamanın adresi

869-TR

869TR Kodlama ve Etiketleme Sistemleri A.Ş
Tel: 444 4 869

www.869tr.com